



## VITRINE INTERACTIVE TACTILE OU NON TACTILE



VITRINE TACTILE



VITRINE VIDEO  
NON TACTILE

- BENEFICIEZ D'UN OUTIL DE COMMUNICATION INNOVANT ET PERSONNALISABLE 24/7
- RENFORCEZ VOTRE VISIBILITE EN CAPTANT L'ATTENTION DU PUBLIC
- PROPOSEZ A VOS CLIENTS TOUS VOS PRODUITS SUR UN SUPPORT INNOVANT ET PRECURSEUR (PHOTOS, VIDEOS, CATALOGUES EN LIGNE, SITE WEB, APPLICATIONS DIVERSES...)
- PRENEZ DE L'AVANCE SUR VOS CONCURRENTS ET DEMARQUEZ-VOUS !
- PRIX ET SERVICE COMPETITIFS



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nos solutions consistent à configurer à l'intérieur, totalement protégé du vandalisme et d'une usure prématurée les éléments suivants :

- Vidéoprojecteur avec film de projection \* collé sur vitrine ou toile de vidéo projection arrière
- TV ou TV Pro
- Kit spécial pour une solution de vitrine tactile, applicable en vidéo projection ou en TV : dans ce cas, l'utilisateur peut donc s'en servir par tous temps, même avec des gants, 24h/24 et 7j/7, que vous soyez présent ou non.

## APPLICATIONS TACTILES SPECIFIQUES

Nous vous proposons un choix de logiciel tactile dédié a votre activité (Immobilier, agence de voyage, évènementiel, mode, etc..)

### \*Choix du film de projection

- Transparent : Effet holographique
- Blanc : Grand angle de vision
- Gris : Standard
- Noir : Contraste élevé
- Miroir



Nous pouvons aussi vous proposer : système sonore extérieur, détection des passants par capteur de mouvement, développement logiciel sur mesure, contrôle à distance

CARACTERISTIQUES	VERSION VIDEOPROJECTEUR	Version TV
Fonctionnement tous temps, 24/7	Oui	Oui, 3h max en plein soleil pour TV standard
Taille de l'écran version tactile : diagonale en pouces (cm)	30 à 100 " (76 à 254 cm) en format 16:9 30 à 72" (76 à 183 cm) en format 4:3	17 à 84 " (43 à 213 cm) en format 16:9
Autres dimensions version non tactile	Toutes dimensions possibles, découpe sur mesure	17 à 84 " (43 à 213 cm) en format 16:9
Visibilité en cas d'ensoleillement direct	Visibilité amoindrie en cas de fort ensoleillement	Incidence faible en cas de fort ensoleillement
Epaisseur du verre	Simple vitrage : Jusqu'à 25 mm Double vitrage : Test pour validation	Simple vitrage : Jusqu'à 25 mm Double vitrage : Test pour validation

## NOS ATOUTS

- Compétence technique
- Service et assistance
- Conception et fabrication française
- Une gamme étendue de produits High-Tech personnalisables

Découvrez tous nos produits sur notre site internet :

[www.SEEDERTECH.com](http://www.SEEDERTECH.com)

[www.seedertech.com](http://www.seedertech.com)

SEEDERTECH SAS - 136, Bd CLEMENCEAU - 95240 CORMEILLES EN PARISIS - 01 34 18 19 14

